

SUBIECTUL al II-lea

(40 de puncte)

1. Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod.

S-a notat cu $[c]$ partea întreagă a numărului real c .

- Scriveți valoarea afișată dacă se citește, în această ordine, numerele 5, 15, 27, 10, 1, 17. **(6p.)**
- Dacă pentru n se citește valoarea 2, scrieți un set de numere distincte din intervalul $[0, 10^3]$ care pot fi citite în continuare, astfel încât, în urma executării algoritmului, să se afișeze valoarea 4. **(6p.)**
- Scriveți programul C/C++ corespunzător algoritmului dat. **(10p.)**
- Scriveți în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, înlocuind adecvat structura **pentru...execută** cu o structură repetitivă de tip **cât timp...execută**. **(6p.)**

```

citește n
    (număr natural nenul)
p ← 1
pentru i ← 1, n execută
    citește x
    (număr natural)
    repetă
        x ← [x/3]
    până când x ≤ 3
    dacă x ≠ 0 atunci
        p ← p * x
scrie p
    
```

- Un arbore cu 8 noduri, numerotate de la 1 la 8, este reprezentat prin vectorul de „tați”: (3,0,2,5,2,5,1,5). Enumerați, în ordinea parcurgerii lor, nodurile celui mai lung lanț elementar care are extremitatea inițială în rădăcină. **(6p.)**

- Variabilele i și j sunt de tip întreg, iar variabila a memorează un tablou bidimensional cu 9 linii și 9 coloane, numerotate începând de la 0, având inițial toate elementele nule. Scrieți secvența de instrucțiuni de mai jos, înlocuind punctele de suspensie cu instrucțiuni adecvate, dintre care cel mult patru de atribuire, astfel încât, în urma executării secvenței obținute, variabila a să memoreze tabloul alăturat.

```

for (i=0; i<9; i++)
    for (j=0; j<9; j++)
        .....
    
```

(6p.)

4	4	4	4	2	2	2	2	2
4	4	4	2	2	2	2	2	2
4	4	2	2	2	2	2	2	2
4	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	4
2	2	2	2	2	2	2	4	4
2	2	2	2	2	2	4	4	4
2	2	2	2	2	4	4	4	4

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

- Un număr natural se numește **major impar** dacă suma divizorilor săi proprii impari este strict mai mare decât suma divizorilor săi proprii pari. Divizorii proprii ai unui număr sunt divizorii săi naturali diferiți de 1 și de el însuși.

Exemplu: 18 este număr major impar (divizorii săi proprii pari sunt 2, 6, cei impari 3, 9, iar $3+9>2+6$).

Subprogramul **majImp** are doi parametri, a și b , prin care primește câte un număr natural ($2 \leq a \leq b \leq 10^4$).

Subprogramul returnează cel mai mic număr major impar din intervalul $[a, b]$, sau valoarea 0, dacă în interval nu există un astfel de număr. Scrieți în C/C++ definiția completă a subprogramului.

Exemplu: dacă $a=16$, $b=30$, atunci subprogramul returnează 18. **(10p.)**

- Într-un text, de cel mult 100 de caractere, cuvintele sunt formate din litere ale alfabetului englez și sunt separate prin câte un spațiu. Textul are cel puțin două cuvinte.

Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un text de tipul precizat mai sus și afișează pe ecran mesajul **DA** și un număr natural n , separate printr-un spațiu, dacă toate cuvintele din text au câte n litere, sau mesajul **NU** în cazul în care nu toate cuvintele au același număr de litere.

Exemplu: dacă textul citit este **Ana are cel mai bun mar** se afișează pe ecran **DA 3**

iar dacă textul citit este **Ana are cel mai dulce mar** se afișează pe ecran **NU** **(10p.)**

- De-a lungul unui traseu montan este utilizată o succesiune de marcaje turistice, care trebuie urmate în acea ordine. Pentru fiecare marcaj se cunoaște cota (înălțimea, măsurată în metri) la care este plasat. Numim **scară** într-un traseu o secvență de marcaje aflate pe poziții consecutive în cadrul traseului, care au drept cote numere consecutive, ordonate strict crescător. O scară este formată din cel puțin două marcaje, iar lungimea acesteia este egală cu numărul de marcaje care o compun.

Fișierul **bac.txt** conține un șir de cel mult 10^6 numere naturale din intervalul $[10, 10^4]$, separate prin câte un spațiu, reprezentând cotele marcajelor turistice din cadrul unui traseu, în ordinea în care se succed în acesta. Se cere să se afișeze pe ecran, separate prin câte un spațiu, în ordine strict crescătoare, cotele corespunzătoare marcajelor unei scări de lungime maximă pe acest traseu. Dacă în cadrul traseului există mai multe astfel de scări, se afișează doar cotele corespunzătoare marcajelor uneia dintre ele, iar dacă nu există nicio scară, pe ecran se afișează mesajul **nu exista**. Proiectați un algoritm eficient din punctul de vedere al timpului de executare și al spațiului de memorie utilizat.

Exemplu: dacă fișierul conține numerele 500 600 601 405 569 570 700 701 625 626 627 520 atunci pe ecran se afișează 625 626 627

- Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia. **(2p.)**

- Scriveți programul C/C++ corespunzător algoritmului proiectat. **(8p.)**